

Scelleuse de barquettes DOUBLE code: 297315

Couvercle avec mécanisme à ressort pour une ouverture plus légère et contrôlée.

Guillotine automatique avec lame de sécurité qui coupe le film dans une bande dédiée juste derrière le contenant scellé (technologie air-cut).

La surface de scellage recouverte de titane empêche le film de coller et permet un scellage rapide (environ 1 à 3 secondes selon le film).

L'absorbeur de pression garantit un scellage hermétique et prévient la déformation des emballages.

Pieds antidérapants.

Les roulements à billes sur toutes les pièces mobiles (couvercle, bras de serrage, système de pressage) réduisent les frottements pour un fonctionnement fluide.

Température de scellage ajustable de 50 °C à 210 °C.

Indicateurs LED codés par couleur pour le suivi des performances.

Protection intégrée contre la surchauffe, dispositif de verrouillage en cas de surchauffe et interrupteur de sécurité lumineux.

Temps de préchauffage d'environ 8 à 10 minutes. En acier inoxydable 18/10.

Lame pour couper le film dans le sens de la longueur et entre les récipients scellés.

Roulements à billes durables sur toutes les pièces mobiles : couvercle/cadre, bras de serrage et système de pression. Comprend 2 matrices en PE pour les récipients non compartimentés.

Cadre renforcé.

Les ressorts révisés soulèvent le couvercle avec les plaques chauffantes.

Large ouverture du couvercle avec zone de chauffage.

Convient aux rouleaux de film d'une largeur maximale de 420 mm.

Température de scellage de 50°C à 210°C.

LED à code couleur pour surveiller le fonctionnement de l'appareil.

Verrouillage en cas de surchauffe, protection contre la surchauffe, interrupteur de sécurité éclairé.

Temps de préchauffage d'environ 8 à 10 minutes.

Scellage de barquettes jusqu'à 235x190x(H)155 mm et de gobelets jusqu'à (H)115 mm.



CARACTÉRISTIQUES

Puissance (fournie) (W)	1400
Quantité d'emballage marketing	1
Largeur (mm)	653
Profondeur (mm)	487
Hauteur (mm)	190

SPÉCIFICATIONS DE TRANSPORT

EAN	8711369297315
Code Intrastat	84224000

Poids article (kg)	15
Emballages en plastique (en grammes)	1
Pays d'origine	Pologne



HENDI

Tools for Chefs

Unité de vente
par palette

12

Quantité
d'emballage GS1

1

Poids brut (kg)

18.03